

Next Level H - Serie



Braucht kein **Warmwasserspeicher**.
Wenn einer vorhanden ist es empfehlenswert.

Technische Daten	H150	H200	H250	H300
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Betriebsspannung	380-400 V	380-400 V	380-400 V	380-400 V
Leistungsaufnahme	6-8 kW	8-12 kW	10-12 kW	10-14 kW
Wasser-Füllmenge	40 Lt	70 Lt	120 Lt	160 Lt
Kohlenstoffemission	0,00 gr	0,00 gr	0,00 gr	0,00 gr
Stromsicherheitsklasse	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Sicherheitsthermostat	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
IP-Klasse	40	40	40	40
Schalleistungspegel (EN 12102)	30 dB(A)	30 dB(A)	30 dB(A)	30 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min./max.	5/40 °C	5/40 °C	5/40 °C	5/40 °C
Einsatzgrenze Heizungsseite max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Höhe	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Breite	600 mm	700 mm	750 mm	750 mm
Tiefe	630 mm	730 mm	780 mm	780 mm
Gewicht (leer)	95 kg	120 kg	155 kg	165 kg
Nennspannung Verdichter Pumpe	275 V	275 V	275 V	275 V
Nennspannungsverdichtergerät	275 V	275 V	275 V	275 V
Heizfläche	150-180 qm	200-250 qm	250-350 qm	350-400 qm
Anschließbarer Heizkörper (max.)	12 lfm	15 lfm	18 lfm	20 lfm
Durchmesser Kaltwasser+Warmwasser	1/2	1/2	1/2	1/2
Durchmesser Heiz Vorlauf+Rücklauf	3/4	3/4	3/4	3/4



ROHS 3 (2015/863/EU)
REACH Regulation (EC) 1907/2006